Harpon 326

DESCRIPCIÓN GENERAL Y PROPIEDADES

- **Material** Látex natural
- **Longitud (cm)** 32
- **Grosor (mm)** 1.35
- **Muñeca** Puño festoneado
- **Color** Azul
- **Acabado interior** Soporte textil
- **Acabado exterior** Empuñadura reforzada
- **Talla / EAN** 6 7 8 9 10
- **Embalaje** 1 par/bolsa - 5 pares/bolsa - 50 pares/cartón
- **Información complementaria** Garantizado sin silicona

RESULTADOS DE RENDIMIENTO

Categoría de certificación 3

CE

Destreza EN 420 : 5/5		Type B	
	X1XXXX	KPT	3141X

Apto para el contacto alimentario según la Directiva Europea CE apto para la manipulación de pescado previo a la transformación los alimentos grasos cuyo factor de reducción sea igual a 4 o 5. manipulación de productos lacteos, aceite vegetal, animal pura o

Símbolos

EN 388 **PELIGROS MECÁNICOS**

NIVEL DE RENDIMIENTO
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F (P)
- (P) Protección contra impactos
- A-F Resistencia al corte conforme a ISO 13997
- 0-4 Resistencia a la perforación
- 0-4 Resistencia al desgarro
- 0-5 Resistencia a los cortes
- 0-4 Resistencia a la abrasión

EN 407 **PELIGROS TÉRMICOS calor y fuego**

NIVEL DE RENDIMIENTO
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4
- 0-4 Resistencia a las grandes proyecciones de metal en fusión
- 0-4 Resistencia a las pequeñas proyecciones de metal en fusión
- 0-4 Resistencia al calor radiante
- 0-4 Resistencia al calor convectivo
- 0-4 Resistencia al calor de contacto
- 0-4 Comportamiento al fuego

PROTECCIÓN QUÍMICA ESPECÍFICA

EN ISO 374-1 Type A — U V W X Y Z

EN ISO 374-1 Type B — X Y Z

EN ISO 374-1 Type C

A	Metanol	**J**	n-heptano
B	Acetona	**K**	Sosa caústica al 40%
C	Acetonitrilo	**L**	Ácido sulfúrico al 96%
D	Diclorometano	**M**	Ácido nítrico 65 %
E	Carbono disulfuro	**N**	Ácido acético 99 %
F	Tolueno	**O**	Amoniaco 25 %
G	Dietilamina	**P**	Peróxido de hidrógeno 30 %
H	Tetrahidrofurano	**S**	Ácido fluorhídrico 40 %
I	Acetato de etilo	**T**	Formaldehído 37 %

EN 421 **CONTAMINACIÓN RADIACTIVA**

MICROORGANISMOS

EN ISO 374-5 **Protección contra bacterias y hongos**

EN ISO 374-5 **Protección contra bacterias, hongos y virus**

VIRUS

EN 511 **RIESGOS DEL FRÍO**

NIVELES DE PRESTACIÓN
0-4 0-4 0 o 1
- 0 o 1 Permeabilidad en el agua
- 0-4 Resistencia al frío de contacto
- Niveles de prestación

Si necesita información adicional: **www.mapa-pro.com**

MAPA SAS - Défense Ouest - 420, rue d'Estienne d'Orves - 92705 Colombes Cedex - FRANCE
Tel: +33 (0)1 49 64 22 00 - Fax: +33 (0)1 49 64 24 29

MAPA® PROFESSIONAL
www.mapa-pro.com

Harpon 326

VENTAJAS ESPECÍFICAS

- Apropiados para una utilización prolongada-, gracias al confort del soporte textil y buen aislamiento térmico
- Duración optimizada: alta resistencia a la abrasión
- Agarre reforzado para una mejor sujeción

PRINCIPALES USOS

Industria alimenticia

- Manipulación de alimentos grasos
- Cultivo de ostras
- Pesca

Pesca

- Manipulación de la pesca
- Manipulación de productos frescos y resbaladizos

INSTRUCCIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO

Instrucciones de uso

- Se recomienda comprobar que los guantes son apropiados para el uso pretendido porque las condiciones de uso en el lugar de trabajo pueden variar de las pruebas de tipo “CE”-.
- No se recomienda a personas alérgicas a látex natural, tiazoles y ditiocarbamatos utilizar estos guantes.
- Ponga los guantes en manos secas y limpias.
- No utilice los guantes en contacto con ninguna sustancia química durante un periodo de tiempo mayor que el tiempo de impregnación. Consulte el sitio web www.mapa-pro.com o póngase en contacto con el servicio técnico
- para el cliente de MAA PROFESSIONNEL (stc.mapaspontex@mapaspontex.fr)
- para averiguar este tiempo de impregnación. Utilice 2 pares alternativamente cuando esté en contacto de larga duración con un disolvente.
- Gire el extremo del puño hacia abajo para prevenir que alguna sustancia química peligrosa chorree hacia el brazo.

Condiciones de almacenamiento

- Guardar los guantes en su envase original protegidos de la luz directa del sol, lejos de fuentes de calor o equipos eléctricos.

Condiciones de lavado

- Antes de quitarse los guantes, límpielos según convenga:
- en uso con un disolvente (alcohol, etc...): frotar con un paño seco
- en uso con detergentes, ácidos o bases: aclarar a conciencia los guantes con agua corriente y frotar con un paño seco
- Cuidado: el uso incorrecto de los guantes o mandarlos a un proceso de limpieza o tintorería no recomendado específicamente puede alterar sus niveles de rendimiento.

Condiciones de secado

- Asegúrese de que la parte interior de los guantes esté seca antes de volver a ponérselos.

Contacto de alimentos US

- FDA 21CFR 177.2600

LEGISLACIÓN

Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo. Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).

- **Certificado de examen de tipo de la CE :** 0075/014/162/01/19/0245 ext 02/01/19
- **Emitido por el ente aprobado n° :** 0075 - CTC – 4 Rue Herman Frenkel, F-69367 LYON CEDEX 07